

210

F

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :



صبح جمعه

۹۲/۱۲/۱۶

دفترچه شماره (۱)



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.

امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

**آزمون ورودی
دوره‌های دکتری (نیمه مرکز) داخل
سال ۱۳۹۳**

مهندسی فناوری اطلاعات IT (کد ۲۳۷۲)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (حل مسأله (ساختمان گستته، ساختمان داده، الگوریتم)، شبکه (شبکه‌های کامپیوتری، مهندسی اینترنت و امنیت شبکه) - مهندسی اطلاعات (پایگاه داده پیشرفته، بازیابی پیشرفته اطلاعات و داده کاوی)، خدمات فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک و آموزش الکترونیکی)	۴۵	۱	۴۵

اسناد ماه سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

-۱ بین عدد ۲۰۰۰۰ و ۷۰۰۰۰ چند عدد زوج وجود دارد که در هر عدد هیچ رقمی تکراری نیست؟

(۱) ۳۳۶۰

(۲) ۴۰۳۲

(۳) ۷۳۹۲

(۴) ۸۴۰۰

-۲ برای هر عدد طبیعی $n \geq 1$ دقیقه a_n از اعداد طبیعی به شکل زیر تعریف شده است.

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_2 = 3 \\ a_n = (n+1).a_{n-1} - n.a_{n-2} \quad n \geq 2 \end{cases}$$

به ازای چه مقدار یا مقادیری از n عدد (a_n) بر ۱۱ (یازده) بخش پذیر است؟

(۱) $n = 4$ (۲) $n = 4, n = 8$ (۳) $n = 10, n = 8$ (۴) $n = 4, n = 8$ و تمامی مقادیر $n \geq 10$

-۳ می‌خواهیم جمله " فقط گربه است که موش را دوست دارد." را به زبان منطق محمولات (مسندهات) ترجمه کنیم. برای این

منظور محمولات زیر را تعریف می‌کنیم:

$F(x)$: گربه است.

$G(x)$: موش است.

$L(x,y)$: x, y را دوست دارد.

دامنه سخن تمامی موجودات هستند. اکنون چهار جمله زیر را در نظر بگیرید:

الف) $\forall x(F(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow L(x,y)))$

ب) $\forall x \forall y((F(x) \wedge (G(y)) \rightarrow L(x,y)))$

ج) $\forall y(G(y) \rightarrow \forall x(L(x,y) \rightarrow F(x)))$

د) $\forall y \forall x((G(y) \wedge L(x,y)) \rightarrow F(x))$

کدام یک از موارد بالا ترجمه درستی از جمله " فقط گربه است که موش را دوست دارد." ارایه می‌کند؟

(۱) الف

(۲) ج

(۳) الف و ب

(۴) ج و د

-۴ در گراف بی‌سوی دوبخشی کامل $K_{3,7}$ تعداد کل مسیرهای به طول ۴ و تعداد کل مسیرهای به طول ۵ چندتاست؟ دقت کنید

که مسیر راهی است که راس تکراری ندارد و چون گراف سودار نیست مسیری از راس الف به راس ب و مسیری از ب به الف

که شامل همان یالها است یک بار در نظر گرفته می‌شوند؟

تعداد کل مسیرهای به طول پنج = 126°

(۱) تعداد کل مسیرهای به طول چهار = 756

تعداد کل مسیرهای به طول پنج = 105

(۲) کل مسیرهای به طول چهار = 84

تعداد کل مسیرهای به طول پنج = 106°

(۳) کل مسیرهای به طول چهار = 756

تعداد کل مسیرهای به طول پنج = 210°

(۴) مسیرهای به طول چهار = 1176

- ۵ فرض کنید (\leq, A) یک مشبکه (Lattice) باشد و $a, b, c \in A$. اگر کوچکترین کوان بالای (LUB) هر دو عضو را با علامت \wedge و بزرگترین کران پایین (GLB) هر دو عضو را با علامت \wedge نمایش دهیم، کدام یک از گزاره‌های زیر در هر مشبکه دلخواه لزوماً برقرار نیست؟

$$(1) \text{ اگر } c \leq a \text{ آنگاه } a \wedge c = (a \vee b) \wedge c$$

$$(2) \text{ اگر } c \leq a \text{ آنگاه } a \wedge c \leq a$$

$$(3) \text{ } a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

$$(4) \text{ } a \wedge (b \vee c) \geq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$


- ۶ پیمایش level-order گره‌های یک درخت را به ترتیب سطح از بالا به پایین و در هر سطح از چپ به راست ملاقات می‌کند. ترتیب ملاقات برگ‌های یک درخت دودویی در این روش با کدامیک از روش زیر برابر است؟

(۱) بین‌ترتیب

(۲) پس‌ترتیب

(۳) پیش‌ترتیب

- ۷ دقیقاً به چند حالت می‌توان اعداد $\{1, 2, 9, 13, 14, 22\}$ را وارد یک درخت تهی کرد تا در انتهای درخت زیر حاصل شود؟



۱۸ (۴)

۶ (۳)

۲۰ (۲)

۱۲ (۱)

- ۸ تعداد برگ‌های یک max-heap با n عنصر چند تا است؟

(۱) $n - 1$

(۲) $n - 2$

(۳) $\lceil n/2 \rceil$

(۴) $\lfloor n/2 \rfloor$

- ۹ چه تعداد درخت دودویی با n گره و با برچسب‌های ۱ تا n دارای ترتیب‌های یکسان در هر دو روش پس‌ترتیب و میان‌ترتیب هستند؟

۱) $n!$

۲) n

۳) ۱

۴) ۰

- ۱۰ در یک هرم کمینه (min-heap) با $n = 100$ عنصر می‌خواهیم عنصر با اندیس ۱۰ را حذف کنیم. (فرض کنید آرایه‌ای که هرم را در خود ذخیره کرده دارای اندیس‌های ۱ تا ۱۰۰ است). الگوریتم حذف این عنصر در بدترین حالت چه تعداد مقایسه بین کلیدها انجام می‌دهد؟

۱) ۳

۲) ۵

۳) ۷

۴) ۹

- ۱۱ کلیدهای ۵ تا ۱ را به ترتیب (از بزرگ به کوچک) در یک درخت قرمز-سیاه تهی (و مطابق الگوریتم کلاسیک) درج می‌کنیم. مجموع عمق ۵ گره و تعداد گره‌های قرمز درخت حاصل چیست؟ فرض کنید رنگ ریشه در درخت قرمز-سیاه سیاه می‌باشد.

(۱) ۶ و تعداد گره‌های قرمز: ۳

(۲) ۷ و تعداد گره‌های قرمز: ۳

(۱) ۶ و تعداد گره‌های قرمز: ۲

(۲) ۷ و تعداد گره‌های قرمز: ۲

-۱۲ بازه‌ی $[l_i, u_i]_{i=1..n}$ داده شده‌اند. می‌خواهیم مجموعه‌ای از بازه‌های دو به دو ناهم‌پوشان را با بیشترین مجموع طول پیدا کنیم. برای این کار الگوریتم زیر را اجرا می‌کنیم.

هر بار یکی از بازه‌ها را طبق یک ترتیب مشخص انتخاب کن، بازه‌هایی را که با این بازه هم‌پوشانی دارند حذف و این کار را تکرار کن.

این الگوریتم برای کدامیک از ترتیب‌های زیر همیشه درست کار می‌کند؟

۱) به ترتیب l_i ‌ها

۲) به ترتیب u_i ‌ها

۳) هیچ کدام از ترتیب‌های بالا درست نیست.

-۱۳ دو آرایه‌ی A و B حاوی اعداد حقیقی و یک عدد M داده شده‌اند. می‌خواهیم دو عدد i و j را در صورت وجود ($1 \leq i, j \leq n$) پیدا کنیم طوری که $A[i] + B[j] = M$. بهترین الگوریتم برای این مسئله از چه مرتبه‌ای است؟

$O(n^2)$ (۴)

$\Omega(n^2)$ (۳)

$O(n \lg n)$ (۲)

$O(n)$ (۱)

-۱۴ فرض کنید A ماتریس مجاورت یک گراف وزن‌دار و جهت‌دار (بدون یال چندگانه و طوفه) G با n رأس است که در آن درایه‌ی $A[i, j]$ برابر وزن یال i به j در صورت وجود است؛ اگر این یال موجود نباشد قرار می‌دهیم $A[i, j] = +\infty$. در ضمن برای هر i قرار می‌دهیم $A[i, i] = 0$. ماتریس $A^k = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_k$ را در نظر بگیرید. درایه‌ی $A^k[i, j]$ چه عددی را نشان می‌دهد؟

۱) وزن کوتاه‌ترین مسیر از رأس i به رأس j که دقیقاً از k یال عبور کرده باشد.

۲) مجموع وزن‌های همه‌ی مسیرهای از رأس i به رأس j که دقیقاً از k یال عبور کرده باشد.

۳) وزن کوتاه‌ترین مسیر از رأس i به رأس j که حداقل از k یال عبور کرده باشد.

۴) عددی غیر از گزینه‌های بالا

-۱۵ در گراف همبند و بدون جهت G ، درخت کوتاه‌ترین مسیر (Shortest Path Tree) را برای هر راس محاسبه کرده و اجتماع همه‌ی این درخت‌ها را در نظر می‌گیریم. مرتبه‌ی تعداد یال‌های موجود در این اجتماع در بدترین حالت به کدام گزینه زیر نزدیک‌تر است؟

$O(n)$ (۴)

$O(n \log n)$ (۳)

$O(n\sqrt{n})$ (۲)

$O(n^2)$ (۱)

-۱۶ برای تائیر بازخورد کنترل ازدحام (congestion control) حداقل زمان مورد نیاز چیست؟

RTT/2 (۲)

RTT (۱)

۴) هیچ‌کدام

۳) بستگی به پهنای باند دارد

-۱۷ برای تائیر بازخورد کنترل ارتباط (flow control) حداقل زمان مورد نیاز چیست؟

RTT/2 (۲)

RTT (۱)

۴) هیچ‌کدام

۳) بستگی به پهنای باند دارد

-۱۸ پروتکل UDP در مورد کدام یک از مصارف زیر سرویس بهتری ارائه می‌دهد؟

۲) بازید از صفحات وب

۱) مکالمه زنده

۴) هر سه مورد

۳) دریافت فایلهای حجمی

-۱۹

در پروتوكول BGP ، بین دو روتر BGP

- ۱) همه مسیرهای قابل اعلام در بازه های زمانی مشخص برای روتر همسایه ارسال می شوند
- ۲) در صورت یادگیری مسیرهای قابل اعلام جدید، این مسیر ها برای روتر همسایه ارسال می شوند
- ۳) در صورت یادگیری مسیرهای قابل اعلام جدید، این مسیرها در بازه های زمانی مشخص برای روتر همسایه ارسال می شوند
- ۴) هیچکدام

-۲۰

یک دیواره آتش در سطح شبکه می تواند در برابر تهدیدات لایه هم مقابله کند.

- ۱) انتقال
- ۲) کاربرد
- ۳) گزینه ۱ و ۲
- ۴) هیچکدام

-۲۱

بطور کلی یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر رفتار در مقایسه با سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر دانش:

- ۱) دقت کمتری دارد(lower precision)
- ۲) جامعیت بیشتری دارد(higher recall)
- ۳) گزینه ۱ و ۲
- ۴) هیچکدام

-۲۲

یک حمله منع سرویس موفق، می تواند با:

- ۱) ارسال ترافیک زیاد میسر شود.
- ۲) گزینه ۱ و ۲
- ۳) هیچکدام

-۲۳

کدامیک از موارد زیر جزء اولویت های اساسی طراحی اینترنت نبوده است:

- ۱) ارتباط شبکه های مختلف، پایداری شبکه، ارائه سرویس های متنوع
- ۲) پایداری شبکه، ارتباطات نظری به نظر(p2p)، اتصال شبکه های مختلف
- ۳) ارائه سرویس های متنوع، مدیریت توزیع شده، بهره وری بالا و کاهش هزینه ها
- ۴) اتصال شبکه های مختلف، مدیریت توزیع شده، اتصال Host های جدید به ساده ترین روش ممکن

-۲۴

کدام گزینه نشان دهنده مجموعه ای از پروتکل ها که به منظور فراهم آوردن امنیت بسته ها (packet) در سطح شبکه توسط

کارگروه مهندسی اینترنت (IETF) طراحی شده است میباشد:

SSL (۲) IPSec (۱)

ESP (۴) PGP (۳)

کدامیک از موارد زیر از تکنولوژی های سمت سرور به شمار نمی آید:

CGI (۲) PHP (۱)

JSP (۴) Cookie (۳)

-۲۵

- ۲۶ فرض کنید زمان مهرهای سه تراکنش T_1 , T_2 و T_3 به ترتیب ۱۰۰، ۸۰ و ۹۰ باشد. در مورد طرح اجرای زیر کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

T_1	T_2	T_3
$R(B)$		
	$R(A)$	
		$R(C)$
$W(B)$		
$W(A)$		
	$W(C)$	

- ۱) این طرح با TO تغییر یافته با قاعده توماس سازگار نیست.
 ۲) این طرح با TO مبنای سازگار نیست.
 ۳) این طرح توالی پذیر تعارضی است.
 ۴) این طرح با 2PL سازگار است.
- ۲۷ فرض می‌کنیم در روش بینگام سازی بلا فاصله، رکوردهای فایل ثبت به صورت زیر باشند:

```

<T1, BEGIN>
<T1, X, 1, 5>
<T1, Y, -1, 0>
<T1, COMMIT>
<T2, BEGIN>
<T2, Z, 8 , 12>
<CHECKPOINT>
<T2, X, 5, 10>
<T3, BEGIN>
<T3, Y, 0, 15>
<T2, COMMIT>
..... SYSTEM CRASH .....
  
```

کدام تراکنش(ها) باید REDO و کدام تراکنش(ها) باید UNDO شود؟

- ۱) باید T_2 و T_3 REDO و باید UNDO شود.
 ۲) باید T_1 و T_2 REDO و باید UNDO شود.
 ۳) باید T_2 و T_3 UNDO شوند و تحت شرایط خاصی هیچکدام از تراکنشها لازم نیست REDO شود.
 ۴) باید T_3 UNDO شود و تحت شرایط خاصی هیچکدام از تراکنشها لازم نیست REDO شود.
- ۲۸ کدام گزینه در مورد روش کنترل همروندی چند نسخه سازی مبتنی بر زمان مهر صحیح نمی‌باشد:
- ۱) در این روش، هیچگاه اعمال خواندن طرد نشده و با تاخیر هم مواجه نمی‌شوند.
 ۲) در این روش، ممکن است اعمال نوشتمن با تاخیر مواجه شوند، اما هیچگاه طرد نمی‌شوند.
 ۳) اگر D_k و D_j دو نسخه از D بوده و زمان مهر هر دو نسخه کمتر از زمان مهر قدیمی‌ترین تراکنش باشد، می‌توان نسخه قدیمی‌تر را از بین این دو نسخه حذف کرد.
 ۴) یک مزیت این روش، حفظ سابقه داده می‌باشد.

-۲۹ طرح زیر را در نظر بگیرید، به جای '???' چه عملی می‌توان گذاشت تا طرح توالی‌پذیر نباشد؟

- | | |
|---|-----|
| $R_1(A)$; $R_2(B)$; $R_1(C)$; ??? ; $W_1(A)$; $W_2(B)$; $W_1(Z)$; | (۱) |
| $W_2(C)$; و $R_1(C)$; (۲) | |
| $W_2(A)$; و $R_2(Z)$; (۴) | (۳) |

-۳۰ کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- (۱) لازمه انجام عملیات ترمیم، افروندگی (Redundancy) است.
- (۲) رکورد Checkpoint شامل لیستی از تمام تراکنش‌های ناموفق است.
- (۳) هر چه تعداد نقطه بازرسی (Checkpoint) بیشتر باشد، زمان ترمیم پایگاه داده‌ها بیشتر خواهد بود.
- (۴) برای ترمیم در صورت بروز System Failure و Media Failure وجود نسخه پشتیبان الزامی است.

*** با توجه به اطلاعات زیر به دو سوال (۳۱) و (۳۲) پاسخ دهید.

یک نیاز اطلاعاتی را در نظر بگیرید که در کل ۵ سند مرتبط با آن در مجموعه استناد موجود است. سیستم بازیابی اطلاعات در پاسخ به این درخواست لیست مرتب شده‌ای از ۱۰ سند را برگردانده است. این ۱۰ سند از نظر ارتباط با نیاز اطلاعاتی قضاوت شده‌اند و وضعیت ارتباط آنها در جدول مقابل نشان داده شده است. "+" در ستون "ارتباط" به این معنی است که سند بازیابی شده مرتبط با نیاز اطلاعاتی است و "-" به معنی نامرتبه بودن سند به درخواست می‌باشد.

ارتباط	رتبه
+	۱
+	۲
-	۳
-	۴
+	۵
-	۶
-	۷
-	۸
-	۹
-	۱۰

-۳۱ R-precision این سیستم برای این درخواست چقدر است؟

- (۱) ۰/۳
- (۲) ۰/۴۲
- (۳) ۰/۶
- (۴) ۰/۷

-۳۲ معیار F1 را برای این لیست پاسخ محاسبه کنید.

- (۱) ۰/۲
- (۲) ۰/۶
- (۳) ۰/۳
- (۴) ۰/۴

- ۳۳ در مدل فضای برداری (Vector Space Model)، کدام یک از گزینه‌های زیر انتخاب مناسبی برای عکس بسامد سند (Inverse Document Frequency - IDF) برای ترم w نیست؟ (فرض کنید N تعداد کل استناد است و n_w تعداد استنادی است که ترم w در آنها ظاهر شده است).

$$\log\left(\frac{N}{n_w}\right) \quad (1)$$

$$\log\left(\frac{N-n_w}{n_w}\right) \quad (2)$$

$$\log\left(1 + \frac{N}{n_w}\right) \quad (3)$$

$$\log\left(1 + \frac{n_w}{\max_j n_j}\right) \quad (4)$$

- با توجه به اطلاعات زیر به دو سوال (۳۴) و (۳۵) پاسخ دهید.
 فرض کنید مجموعه لغات (Vocabulary) ما محدود به ۵ ترم w_1, w_2, w_3, w_4, w_5 است و تخمین احتمال کلمات در مدل زبانی مجموعه استناد (Collection Language Model) به این صورت می‌باشد:

$$p(w_1 | C) = 0/3$$

$$p(w_2 | C) = 0/2$$

$$p(w_3 | C) = 0/2$$

$$p(w_4 | C) = 0/15$$

سند d را در نظر بگیرید: $d = w_1 w_1 w_2 w_4 w_4$

- ۳۴ فرض کنید برای هموارسازی از روش هموارسازی Dirichlet Prior با پارامتر هموارسازی $\mu = 10$ استفاده می‌کنیم.
 $p(w_5 | d)$ چه خواهد بود؟

$$0 \quad (1)$$

$$0/1 \quad (2)$$

$$0/15 \quad (3)$$

$$0/3 \quad (4)$$

- ۳۵ پرسجوی $Q = w_2 w_3$ را در نظر بگیرید و این بار فرض کنید از روش هموارسازی Laplace (add one) برای هموارسازی مدل زبانی سند d استفاده می‌کنیم. $p(Q|d)$ چه خواهد بود؟

$$0/02 \quad (1)$$

$$0/08 \quad (2)$$

$$0/3 \quad (3)$$

$$0 \quad (4)$$

- ۳۶ اگر از روش نرمال‌سازی داده‌های کمترین - بیشترین (min-max normalization) برای مجموعه داده‌های استفاده کنیم، آنگاه مجموعه داده‌های نرمال‌شده عبارت خواهد بود از:

$$(1, 2, 3, 4, 8) \quad (1)$$

$$(1, 2, 4, 5, 10) \quad (2)$$

$$(0, 1/45, 3/98, 5, 10) \quad (3)$$

$$(0, 1/11, 3/33, 4/44, 10) \quad (4)$$

-۳۷ فرض کنید که یک مکعب دادهای ۲۰ بعدی شامل سلول‌های پایه‌ای ۱: $(a_1, a_2, a_3, b_4, \dots, b_{19}, b_{20})$ و $(a_1, a_2, a_3, b_4, \dots, b_{19}, b_{20})$ می‌باشد به گونه‌ای که معیار اندازه‌گیری مکعب count است و به ازای هر i . $a_i \neq b_i$ با توجه به این مشخصات، یک iceberg cube که شرط آن ≥ 2 count است، چه تعداد سلول‌های مجتمع غیر تهی خواهد داشت؟ (nonempty aggregated cells)

$$2^{18} \quad (1)$$

$$2^{20} \quad (2)$$

$$2 \times 2^{19} - 2 - 2^{18} \quad (3)$$

$$2 \times 2^{18} \quad (4)$$

-۳۸ کدام گزینه، مناسبترین الگوریتم خوشبندی برای خوشبندی کارمندان یک سازمان بزرگ بر اساس میزان حقوق و سابقه کاری آنها می‌باشد؟

CLARANS (۱)

Spectral Clustering (۲)

Density-based Clustering (۳)

Constraint-based Clustering (۴)

-۳۹ جدول زیر، تراکنش‌های موجود از اقلام خریداری شده توسط مشتریان مختلف در تاریخ‌های مختلف را نشان می‌دهد. با فرض $k=3$ frequent k-itemset $min_conf=0.8$ و $min_sup=0.6$ برای بزرگترین k عبارت است از:

کد مشتری	تاریخ	اقلام خریداری شده
C ₁	10/15	{I, P, A, D, B, C}
C ₂	10/15	{D, A, E, F}
C ₃	10/16	{C, D, B, E}
C ₄	10/18	{B, A, C, K, D}
C ₅	10/19	{A, G, T, C}

$$k = 1, \{A\} : 4 \quad (1)$$

$$k = 2, \{A, D\} : 3 \quad (2)$$

$$k = 3, \{B, C, D\} : 3 \quad (3)$$

$$k = 4, \{A, B, C, D\} : 4 \quad (4)$$

-۴۰ کدام گزینه در مورد الگوریتم‌های خوشبندی k-medoids و k-means صحیح است؟

۱) الگوریتم‌های k-medoids و k-means از نظر کارایی با یکدیگر تفاوتی ندارند.

۲) داده‌های Noise و Outlier تأثیر چندانی بر نتایج روش‌های خوشبندی k-medoids و k-means ندارند.

۳) از کارایی بالاتری برخوردار است، ولیکن داده‌های Noise و Outlier بر کیفیت خوشبندی k-means تأثیرگذارترند.

۴) از کارایی بالاتری برخوردار است، ولیکن داده‌های Noise و Outlier بر کیفیت خوشبندی k-medoids تأثیرگذارترند.

-۴۱ مدل نیروهای رقیب Porter's Competitive Force Model (Porter's Competitive Force Model) چه موقع مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

۱) تعیین استراتژی رقابتی سازمان.

۲) سنجش زنجیره توزیع یک شرکت رقیب.

۳) تعیین میزان مزیت رقابتی یک شرکت رقیب.

۴) سنجش جذابیت نسبی یک حوزه کسب و کار دیگر

- ۴۲ در روش رمزگذاری کلید عمومی (public key encryption)، کلیدهایی که برای رمزگذاری و رمزگشایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به ترتیب عبارتند از:
- (۱) کلید خصوصی و کلید عمومی
 - (۲) کلید عمومی و کلید خصوصی
 - (۳) کلید رمزگذاری و کلید عمومی
 - (۴) کلید رمزگذاری و کلید رمزگشایی
- ۴۳ وبسایت eBay.com که برای برگزاری مزایده به صورت بروخت (online) مورد استفاده قرار می‌گیرد، نمونه‌ای از کدام یک از انواع تجارت الکترونیکی است؟
- (۱) C2B (۲)
 - (۲) B2B (۱)
 - (۳) C2C (۴) هیچکدام
- ۴۴ کدام گزینه در مورد SCORM (Sharable Content Object Reference Model) صحیح است؟
- (۱) یک چارچوب برای آموزش از راه دور.
 - (۲) یک مدل برای طراحی محتوا و وبسایتها آموزش الکترونیکی.
 - (۳) یک مدل برای طراحی واسطه کاربری سایتها آموزش الکترونیکی.
 - (۴) یک مجموعه توصیفات و استانداردها برای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب.
- ۴۵ کدام گزینه در ارتباط با یک SCO (Sharable Content Object) صحیح نیست؟
- (۱) یک SCO بایستی به گونه‌ای طراحی شود که داده‌های مهم کاربران حفظ شود.
 - (۲) یک SCO بایستی به گونه‌ای طراحی شود که بتواند در پنجره‌هایی با اندازه‌های مختلف کار کند.
 - (۳) یک SCO بایستی بتواند به فایل‌ها و منابع SCO های دیگر دسترسی داشته باشد.
 - (۴) یک SCO بایستی به گونه‌ای طراحی شود که لازم نباشد حجم زیادی از داده‌ها را به صورت یکباره در انتهای یک جلسه کاری (session) منتقل کند.